

CABRESTANTE DE BALONCESTO

I ELEVACIÓN DE MATERIAL I CABRESTANTE DE BALONCESTO

PRODUCTO FRANCÉS
FABRICACIÓN FRANCESA

El cabrestante eléctrico de baloncesto permite elevar y descender los tableros de baloncesto suspendidos del techo de forma segura y controlada en pabellones deportivos y gimnasios. Certificado CE. Monofásico (1~), funciona con una alimentación del motor de 230V y 50Hz y tiene una capacidad de carga de 300 kg.

Especialmente diseñado para canastas de baloncesto suspendidas y elevables, cada vez más pesadas, que requieren un sistema de accionamiento potente.



COMODIDAD

- 2 versiones: sin o con descenso de emergencia para permitir el descenso manual en caso de corte eléctrico.
- Conexión rápida sin necesidad de abrir el cuadro eléctrico gracias a un conector y un enchufe integrados.
- (opcional) Mando a distancia para controlar de forma remota el descenso y la subida de los tableros.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR INCLUIDO



Botonera de pared con llave y cable integrado de 2 m (alargadores disponibles)



Conector de 6 pines para una conexión rápida de la botonera



Enchufe de alimentación con cable de 0,5 m (alargadores disponibles)



SEGURIDAD

- Motor con sensor térmico contra sobrecalentamiento
- Botonera de pared con llave (cable integrado de 2 m) y parada de emergencia para una mayor seguridad
- Fin de carrera superior e inferior
- Diseñado según la norma EN 14492
- (opcional) Cáter para proteger el contador de revoluciones

ACCESORIOS

300209



Cable de acero Ø6,3mm

15m: 540134
30m: 540136

Alargador para botonera (máx. 200 m)

461025



Mando a distancia IP65 con un alcance de hasta 100 m*
* en exteriores, sin interferencias

540205



Cáter de protección con tornillos de fijación



Características técnicas	Tipo	
	Sin descenso de emergencia	Con descenso de emergencia
Código de venta	180A 540122	180B 540123
Carga máxima de utilización	300 kg	
Fase y Tensión	1~ 220-240V	
Frecuencia	50 Hz	
Peso del cabrestante	31 kg	37 kg
Velocidad de funcionamiento	7 m/min	
Intensidad	7 A	
Potencia del Motor	0,75 kW	
Dimensiones	770x430x320 mm	750x490x320 mm
Ø y tipo de cable	Ø6,3 mm - 7x7x0,7 acero galvanizado	
Capacidad de bobinado	7 m de cable (32 vueltas)	
Fin de carrera superior e inferior	Sí	
Descenso manual de emergencia	No	Sí
Botonera de pared con llave	Sí	
T° de utilización	-10°C/ +55°C*	

* Protegido de las inclemencias del tiempo, en un lugar seco y limpio