

# LM 300S+/500+ (EMEA & OCEANIA)

## I SOLLEVAMENTO CARICHI I ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LM 300-500 KG

Argani elettrici LM per il sollevamento di materiali da 300 kg a 500 kg (fino a 1 tonnellata se utilizzati con una puleggia di rinvio).

Monofase, alimentati a 230V o 400V e 50 o 60Hz:

- **LM300S+:** portata fino a 300 kg;
- **LM500+ :** portata fino a 500 kg.



## PRATICITÀ

- ✓ Adatto a tutti i tipi di cantiere (edilizia, ristorazione, ascensori, industria, ecc.)
- ✓ Altezza di lavoro illimitata
- ✓ (opzionale) Possibilità di raddoppiare la capacità di carico equipaggiandosi con un kit di rinvio



## SICUREZZA

- ✓ Motore con freno principale elettromagnetico
- ✓ Motore protetto da sonda termica in caso di surriscaldamento
- ✓ Due sensori di fine corsa in alto e in basso per bloccare la salita e/o la discesa
- ✓ Gancio di sicurezza autobloccante
- ✓ (opzionale) Limitatore di carico



## COMFORT

- ✓ Compatto e leggero
- ✓ Monoblocco in alluminio
- ✓ Portatile e facile da maneggiare
- ✓ Maniglia per il trasporto
- ✓ Pulsantiera
- ✓ (opzionale) Telecomando wireless
- ✓ (opzionale) Base per appoggio a terra
- ✓ (opzionale) Baule per il trasporto (capacità da 50 a 240l)



M = Monofase (1~), 220-240V					T = Trifase (3~), 380V-415V							
Descrizione	LM 300S+M	LM 500+M	LM 300S+T	LM 500+T								
Tipo	461A	461										
Codice di vendita	540172	540170										
Carico massimo di utilizzo (CMU)	300 kg	500 kg	300 kg	500 kg								
Tensione	1~ 220-240 V		3~ 380-415 V									
Frequenza	50/60 Hz											
Peso	34 kg											
Velocità di funzionamento @50Hz	14 m/min	7 m/min	14 m/min	7 m/min								
Velocità di funzionamento @60Hz	15 m/min	8 m/min	15 m/min	8 m/min								
Intensità nominale / avvio	7-21 A @ 50 Hz 9-21 A @ 60 Hz		3/10 A @ 50/60 Hz									
Potenza motore	1.1 kW											
Dimensioni	255x240x809 mm											
Ø et tipo di cavo	Da 6,5 a 6,8 mm - 6x19 acciaio zincato con anima mista O 6,5 mm - 17x7 acciaio zincato - 1/2 anti-groviglio											
Temperatura d'utilizzo	-10°C/+55°C*	* Può essere utilizzato tra -20° e -10°C. Vedere il manuale										
Sensori di fine corsa	Si											
Limitatore di carico	(opzionale) Limitatore meccanico											

# LM 300S+/500+ (EMEA & OCEANIA)

I SOLLEVAMENTO CARICHI I ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LM 300-500 KG

DOTAZIONE DI BASE - IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON:



Sensori di fine corsa



Gancio ad occhiello  
autobloccante



Scatola a 3 pulsanti con doppio isolamento,  
grado di protezione IP 65 e cavo da 2,5 m



CE

OPZIONI DI UTILIZZO

15m : 540134  
20m : 540137  
30m : 540136  
40m : 540169  
50m : 540147  
60m : 540135




Prolunga per pulsantiera



Telecomando wireless con grado di protezione  
IP 65 e IP 66 di una portata di 100 m\*  
\*all'aperto senza interferenze

OPZIONI DI STOCCAGGIO DEL CAVO

Fino a 600m Ø 6.8mm: 390706




Fino a 150m Ø 6.8mm: 390703




Crociera avvolgicavo  
Capacità in base al  
Ø e alla lunghezza del cavo

Avvolgicavo treppiede  
Capacità in base al  
Ø e alla lunghezza del cavo

OPZIONI DI INSTALLAZIONE/FISSAGGIO



Kit di rinvio che consente di  
raddoppiare la capacità di  
carico - 2:1



Limitatore meccanico - Arresta  
l'argano se viene raggiunta la  
capacità massima di sollevamento



Base per utilizzo a terra



Baule di trasporto  
(50 o 120l)



Contenitore metallico per il  
trasporto con 4 ruote (240 litri)

OPZIONI DI TRASPORTO/STOCCAGGIO

Gli **argani LM** possono essere utilizzati nei **settori dell'edilizia** e dell'**industria** per la movimentazione sicura di  
componenti pesanti, nonché nel **settore degli ascensori** per il sollevamento sicuro di  
cabine, motori o contrappesi, riducendo al contempo il rischio di lesioni.

