



SECURICHUTE 600 - 2000 KG

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE | I BLOCCHI DI SICUREZZA SECURICHUTE

PRODOTTO FRANSESE
 FABBRICAZIONE FRANSESE

I **blocchi di sicurezza o anticaduta Securichute** consentono di mettere in sicurezza la vostra soluzione di sollevamento persone (piattaforma, cestello o sedia sospesa) in caso di rottura o guasto del cavo di lavoro che sostiene il vostro argano di sollevamento.

Collegati a un secondo cavo, il cavo di sicurezza, questi dispositivi di sicurezza hanno il compito di trattenere il carico ed evitare qualsiasi caduta a terra.

A seconda delle vostre esigenze di sollevamento, Fixator propone 4 modelli (fare riferimento alla tabella sottostante).



Caso d'uso su argano



Caso d'uso su staffa a C



INSTALLAZIONE

✓ Il montaggio di un SÉCURICHUTE può essere effettuato:

- Direttamente sull'argano/gli argani;
- Su staffe a C.

Per l'installazione del Securichute 2T, vi preghiamo di consultarci.



SICUREZZA

✓ Attivazione dei contrappesi in caso di:

- Sovravelocità >30 m/min;
 - Accelerazione brusca;
 - Inclinazione >14°.
- ✓ Pulsante di arresto di emergenza azionabile manualmente
- ✓ Ripristino manuale



COMFORT

✓ Passaggio automatico della fune

✓ Altezza di lavoro illimitata

✓ Leggero ed ergonomico

✓ Facile da usare

✓ Design in acciaio e alluminio

Descrizione	Tipo	SECURICHUTE 600	SECURICHUTE 800	SECURICHUTE 1000	SECURICHUTE 2T
Immagine					
Carico massimo di utilizzo (CMU)		600 kg	800 kg	1000 kg	2000 kg
Velocità di scatto				0,5 m/s - 30 m/min	
Gestione dell'inclinazione			Si, inclinazione > 14°		Non
Peso			7 kg		13,4 kg
Compatibile con gli argani Fixator		e.lift 501, e.lift 600 NEO, e.lift 601, Liftho 600 NEO	e.lift 800 NEO Liftho 800 NEO	e.lift 1000 NEO Liftho1000 NEO	/
Carico min. di rottura del punto di ancoraggio		2400 kg	3200 kg	4000 kg	8000 kg
Carico min. di rottura del cavo		4800 kg	6400 kg	8000 kg	16000 kg
Ø et tipo di cavo		Ø8.3 mm 5x19 ou 6x17 ou 5x26, con anima mista	Ø9.5 mm 5x19 ou 5x26 con anima mista	526400B: Ø9.5mm 5x19 o 5x26 con anima mista 526400 e 526400A: Ø10.2 mm 5x19 o 5x26 con anima mista o 8K12W con anima acciaio	Ø14 mm 5x26 con anima mista
Dimensioni			253x180x95 mm		160x370x133 mm
Temperature d'utilisation			-10°C / +55°C		

* Dotati di un contatto elettrico che arresta il verricello se si attiva il dispositivo anticaduta

SECURICHUTE 600 - 2000 KG

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE | BLOCCHI DI SICUREZZA SECURICHUTE

DOTAZIONE DI BASE

Sécurichute 600 - 1000 kg

Maniglia di ripristino

Sblocco manuale

Monitoraggio del meccanismo



Sécurichute 2T (2000 kg)

Maniglia di ripristino

Sblocco manuale

Monitoraggio del meccanismo



Obbligatoria DOTAZIONE AGGIUNTIVA

Opzionale

Sécurichute 600 - 1000 kg

Aste di collegamento (installazione separata dall'argano) 513670

Manicotto di presa del cavo (\varnothing 8.3) 106108 o pinza (\varnothing 8.3, 106107 9.5 o 10.2 mm 106113)

Contrappeso 20 kg 390004

Sécurichute 2T (2000 kg)

Aste di collegamento (installazione separata dall'argano) 201053

Manicotto di presa del cavo (\varnothing 14mm) 106114

Contrappeso 25 kg 450110

