





AUFZUGSBAU

INDUSTRIE

Riemenscheibe UPS2T

I Heben von Personen und Material | RIEMENSCHLEIBE

Die UPS2T (Universal Pin-Safe) ist eine aufklappbare Universalscheibe mit abschließbarer und abnehmbarer Hauptachse und anderen innovativen Sicherheitsmerkmalen. Ihre Kapazität beträgt 2 Tonnen.

Sie ermöglicht das Einsichern  (und damit die Verdoppelung der Tragfähigkeit der Winde) oder das Umlenken von Lasten  mit den Fixator Liftho oder Motrix Winden.

Für Installationsarbeiten in Aufzugsschächten oder andere Hebeaufgaben bis zu 2 Tonnen.



✓ Entwickelt nach der Norm NF EN 1808

✓ Entspricht der ISO:9001-Norm



Kapazität: 2 Tonnen
Gewicht (ohne Haken): 4,1 kg
Ø Rille: 200 mm

Abmessungen: 280x325x83 mm
Seil: Torsionsfest Ø 8,3, 9,5 oder 10,3 mm

AUSWAHL AN HAKEN:

Fest oder halbdrehbar,
Selbstsichernder Haken oder Haken mit Sicherheitsverschluss



EINSTELLBARE SEITENPOLSTER:

Vermeiden ein Ausschlagen und ermöglichen einen Ablenkungswinkel von bis zu 90°



WAHL DES SEILS:

Verdrehsicher, erhältlich in verschiedenen Durchmessern: 8,3, 9,5 oder 10,3 mm



ABSCHLIESSBARE UND ABNEHMBARE AXCHSE:

Abnehmbare und doppelt verriegelbare Achse dank Sicherheitsstift und innovativem Design.



KOMPATIBLE WINDEN:

Fixator-Winden:
Liftho 600/800/1000
Motrix 750/1000
(oder Seilwinden mit einer Tragfähigkeit bis zu 1T)

