

LIFTHO NEO

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE | ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LIFTHO 600-1000 KG

 PRODOTTO FRANCESE
 FABBRICAZIONE FRANCESE

Argani elettrici LIFTHO per il sollevamento di persone o carichi fino a 2 tonnellate con kit di rinvio. Certificazione CE.

Monofase (1~) o trifase (3~), alimentati a 208V, 230V o 400V e 50/60 Hz (vedi tabella):

- **LIFTHO 600 NEO** : portata fino a 600 kg;
- **LIFTHO 800 NEO** : portata fino a 800 kg;
- **LIFTHO 1000 NEO** : portata fino a 1000 kg.



PRATICITÀ

- ✓ Si adatta a qualsiasi tipo di cantiere (sollevamento di persone o materiali)
- ✓ Altezza di lavoro illimitata
- ✓ Dotato di una presa di alimentazione per utensili da 16 ampere (trapano, perforatrice, ecc.)
- ✓ (opzionale) Possibilità di raddoppiare la capacità di carico dotandosi di una puleggia di rinvio



COMFORT

- ✓ Contaore
- ✓ Funzione integrata per una pesatura accurata dei carichi
- ✓ Robusto, compatto e leggero, con alloggiamento in alluminio in un unico pezzo per evitare la corrosione
- ✓ (opzionale) Portatile e maneggevole: ruote e maniglia telescopica per il trasporto
- ✓ (opzionale) Telecomando wireless al fine di ridurre l'ingombro dei cavi sul luogo di lavoro



NEO SYSTEM

Funzioni:

- Pesatura esatta del carico sollevato
- Regolazione del sovraccarico
- Contaore



SICUREZZA

- ✓ Limitatore di carico con segnalatore acustico
- ✓ Discesa manuale in caso di interruzione di corrente
- ✓ Motore protetto da sonda termica in caso di surriscaldamento
- ✓ Dotato di finecorsa
- ✓ (opzionale) Abbinato a un blocco antcaduta se utilizzato per il sollevamento di persone

M = Monofase (1~), 220-240 V

T= Trifase (3~), 380-415 V

Ta= Trifase (3~), 208-220 V

Descrizione	Tipo	LIFTHO 600M	LIFTHO 600Ta	LIFTHO 600T	LIFTHO 800M	LIFTHO 1000M	LIFTHO 1000 Ta	LIFTHO 1000 T
Codice di vendita		526C 030048		526E 030057		527F 030064	527M 030069	527P 030090
Carico massimo di utilizzo (CMU)		600 kg			800 kg	1000 kg		
Fase e Tensione		1~ 220V-240V	3~ 220-240V	3~ 380-415V	1~ 220V-240V	1~ 220V-240V	3~ 208-220V	3~ 380-415V
Frequenza		50-60 Hz				50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Peso		51 kg			59 kg			
Velocità di funzionamento @50Hz		9 m/min			7 m/min		/	9 m/min
Velocità di funzionamento @60Hz		11 m/min			8.7 m/ min	/	9 m/min	11 m/min
Potenza motore		1.25 kW					1.85 kW	
Dimensioni		280x362x506 mm		276x363x506 mm	280x362x549 mm			
Ø et tipo di cavo		Ø 8.3 mm 5x19, 6x17 o 5x26, acciaio zincato con anima mista			Ø 9.5 mm 5x19 o 5x26, acciaio zincato con anima mista	Ø 10.3 mm 5x19 o 5x26 acciaio zincato con anima mista		
Temperatura di utilizzo		-10°C/+55°C*			* Può essere utilizzato tra -20° e -10°C. Vedere il manuale			
Finecorsa alto					Si			
Fuoricorsa alto					Si			
Limitatore di carico					Si, NEO System			

LIFTHO NEO

I SOLLEVAMENTO DI PERSONE | ARGANI ELETTRICI A FUNE PASSANTE LIFTHO 600-1000 KG



DOTAZIONE DI BASE - IL PRODOTTO VIENE FORNITO CON:



Disco



Scatola a 3 pulsanti con doppio isolamento, grado di protezione IP 65 e cavo da 5,2 m



Limitatore di carico NEO System

PUNTI DI ANCORAGGIO OBBLIGATORI

526: MODELLI LIFTHO 600 527: MODELLI LIFTHO 800/1000

526: 030025 526: 216052 526: 030046 526: 946710
527: 030024 527: 216051 527: 030028 527: 946711



Kit gancio di fissaggio



Staffa di fissaggio (2 fori)



Staffa di fissaggio (2 fori)



Attacco a forcella

OPZIONI DI UTILIZZO

15m: 216020
20m: 216131
30m: 216130
40m: 216064
50m: 216057
60m: 216065



Prolunga per pulsantiera

Telecomando wireless con grado di protezione IP 65 e IP 66 di una portata di 100 m*
*all'aperto senza interferenze

Per LIFTHO 600: 030058
Per LIFTHO 800/1000: 030059



Cavo in acciaio con gancio standard e lunghezza desiderata



Guida cavo evita l'attrito del cavo di lavoro

Max 240m Ø 10.3mm: 390706



Crociera avvolgicavo Capacità in base al Ø e alla lunghezza del cavo



Avvolgicavo treppiede Capacità in base al Ø e alla lunghezza del cavo

OPZIONI DI INSTALLAZIONE/FISSAGGIO



030054



925200



030087

Kit di rinvio che consente di raddoppiare la capacità di carico - 2:1
(solo nell'ambito del sollevamento di materiali)

Puleggia UPS2T con gancio autobloccante semirotante per sollevamento (<2T) o rinvio dei carichi (<1T)
Kit asta per il fissaggio nel vano ascensore disponibile

OPZIONI DI TRASPORTO/STOCCAGGIO



030049



010066

Maniglia+ruote

Contenitore metallico per il trasporto con 4 ruote (240 litri)

OPZIONI DI SICUREZZA

Securichute 600
Securichute 800
Securichute 1000

Dispositivo antcaduta SECURICHUTE (obbligatorio nel caso di sollevamento di persone) con pinze e contrappesi*

*Securichute 2T disponibile in caso di raddoppio carico del Liftho 1000

Gli argani LIFTHO sono installati nella **parte superiore della cabina dell'ascensore** o nella **parte superiore del vano** e vengono utilizzati per lavori di **installazione, ammodernamento o manutenzione** dei vani ascensore.

