

LIFTHO NEO

I LEVAGE DE PERSONNES | TREUILS ÉLECTRIQUES À CÂBLE PASSANT LIFTHO 600-1000 KG



Treuil électrique LIFTHO pour levage de personnes ou charges jusqu'à 2 tonnes avec kit de mouflage. Certification CE.

Monophasés (1~) ou triphasés (3~), fonctionnant avec une alimentation moteur de 208V, 230V ou 400V et 50/60 Hz (voir tableau):

- **LIFTHO 600 NEO** : capacité de levage de 600 kg;
- **LIFTHO 800 NEO** : capacité de levage de 800 kg;
- **LIFTHO 1000 NEO** : capacité de levage de 1000 kg.



PRATICITÉ

- ✓ S'adapte à tout type de chantier (levage de personnes ou matériels)
- ✓ Pas de limitation de hauteur de travail
- ✓ Equipé d'une prise d'alimentation d'outillage 16 ampères (perceuse, perforateur, etc.)
- ✓ (en option) Possibilité de doubler la capacité de charge en s'équipant d'une poulie de renvoi



CONFORT

- ✓ Compteur horaire
- ✓ Fonction intégrée pour la pesée exacte de la charge levée
- ✓ Robuste, compact et léger - doté d'un carter monobloc aluminium permettant d'éviter la corrosion
- ✓ (en option) Portatif et facilement maniable: roues et poignée télescopiques
- ✓ (en option) Radio-commande permettant de réduire l'encombrement des câbles sur le lieu de travail



NEO SYSTEM

Fonctions:

- Pesée exacte de la charge levée
- Réglage de surcharge
- Compteur horaire



SÉCURITÉ

- ✓ Limiteur de charge avec avertisseur sonore
- ✓ Descente manuelle en cas de panne de courant
- ✓ Moteur protégé par sonde thermique en cas de surchauffe
- ✓ Equipé de butées de fin de course
- ✓ (en option) Associé à un bloc antichute si utilisé pour levage de personnes

M = Monophasé (1~), 220-240 V

Ta= Triphasé (3~), 208-240 V

T= Triphasé (3~), 380-415V

Description	LIFTHO 600M	LIFTHO 600Ta	LIFTHO 600T	LIFTHO 800M	LIFTHO 1000M	LIFTHO 1000 Ta	LIFTHO 1000 T
Type	526C		526E	527F	527M	527P	527
Code de vente	030048		030057	030064	030069	030090	030024
Charge Max. d'utilisation / CMU	600 kg			800 kg	1000 kg		
Phase et Tension	1~ 220V-240V	3~ 220-240V	3~ 380-415V	1~ 220V-240V		3~ 208-220V	3~ 380-415V
Fréquence	50-60 Hz				50 Hz	60 Hz	50-60 Hz
Poids du treuil	51 kg			59 kg			
Vitesse d'élévation @ 50 Hz	9 m/min			7 m/min		/	9 m/min
Vitesse d'élévation @ 60 Hz	11 m/min			8.7 m/ min	/	9 m/min	11 m/min
Puissance Moteur	1.25 kW					1.85 kW	
Dimensions	280x362x506 mm		276x363x506 mm	280x362x549 mm			
Ø et type de câble	Ø 8.3 mm 5x19, 6x17 ou 5x26, acier galvanisé à âme synthétique			Ø 9.5 mm 5x19 ou 5x26, acier galvanisé à âme synthétique	Ø 10.3 mm 5x19 ou 5x26 acier galvanisé à âme synthétique		
Température d'utilisation	-10°C/+55°C* * L'utilisation entre -20° et -10°C est possible. Voir notice						
Fin de course haut	Oui						
Hors course haut	Oui						
Limiteur de charge	Oui, NEO System						

LIFTHO NEO

I LEVAGE DE PERSONNES | TREUILS ÉLECTRIQUES À CÂBLE PASSANT LIFTHO 600-1000 KG



ÉQUIPEMENT STANDARD - LE PRODUIT EST LIVRÉ AVEC:



Butée disque



Boîte à 3 boutons à double isolation classée IP 65 avec 5,2m de fil



Surcharge NEO System

POINTS D'ANCRAGE OBLIGATOIRES

526: MODÈLES LIFTHO 600 527: MODÈLES LIFTHO 800/1000

526: 030025
527: 030024

526: 216052
527: 216051

526: 030046
527: 030028

526: 946710
527: 946711



Kit crochet de fixation



Patte de fixation (2 trous)



Patte de fixation (1 trou)



Chape de fixation

OPTIONS D'UTILISATION

15m: 216020
20m: 216131
30m: 216130
40m: 216064
50m: 216057
60m: 216065



Rallonge pour boîte à boutons

216071



Radio-commande à double isolation classée IP 65 et IP 66 d'une portée de 100 m*
*en extérieur sans perturbations

Pour LIFTHO 600: 030058
Pour LIFTHO 800/1000: 030059



Câble acier avec crochet standard et longueur souhaitée



Guide câble évite le frottement du câble de travail

Max 60m Ø 10.3mm: 390703



Touret 3 branches Capacité selon Ø et longueur du câble

Max 240m Ø 10.3mm: 390706



Touret tournant Capacité selon Ø et longueur du câble

OPTIONS D'INSTALLATION/ACCROCHAGE

030054



Kit de mouflage permettant de doubler la capacité de charge - 2:1 (uniquement dans le cadre de levage de matériels)

925200



Poulie UPS2T avec crochet auto-bloquant semi-rotatif pour mouflage (<2T) ou renvoi des charges (<1T)
Kit perche permettant l'accrochage en gaine aussi disponible

030087



OPTIONS DE TRANSPORT/STOCKAGE DU TREUIL

030049



Poignée+roues

010066



Malle métallique de transport (240L)

OPTIONS DE SÉCURITÉ



Securichute 600
Securichute 800
Securichute 1000



Anti-chute de charges SECURICHUTE (obligatoire dans le cadre de levage de personnes) avec pinces grip câble et contreponds*

*Securichute 2T aussi disponible en cas de mouflage du Liftho 1000

Les treuils **LIFTHO** sont installés **en tête de la cabine de l'ascenseur** ou **tout en haut de la gaine** et utilisés pour les travaux d'**installation**, de **modernisation** ou de **maintenance** des **gaines d'ascenseurs**.

