

ASCENSORISTA

INDUSTRIA

# LIFTHO NEO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS | Elevador eléctrico

PRODUCTO FRANCÉS  
FABRICACIÓN FRANCESA



## PRACTICIDAD

- ✓ Se adapta a todo tipo de obra (elevación de carga; personas y/ o materiales)
- ✓ Sin límite de altura de trabajo
- ✓ Posibilidad de duplicar la capacidad de carga equipándose de una polea de reenvío *(opcional)*
- ✓ Equipado de una toma de alimentación para herramientas 16 amperios (taladradora, perforador, etc.)



## SEGURIDAD

- ✓ Limitador de carga con bocina
- ✓ Palanca de descenso de auxilio
- ✓ Tope de fin de carrera que permite frenar la subida y/o la bajada
- ✓ Freno principal electromagnético
- ✓ Asociado a nuestro sistema de anticaída: Securichute



## COMODIDAD

- ✓ Contador horario
- ✓ Función integrada para pesar de manera exacta la carga que debe izarse
- ✓ Robusto y ligero - cárter monobloque de aluminio
- ✓ Mantenimiento simplificado gracias al acceso facilitado a la parte mecánica
- ✓ Portátil y fácilmente manejable: ruedas y puño telescópico de transporte *(opcional)*
- ✓ Botonera o radiomando *(opcional)* intercambiable

Directiva maquina 2006/42/CE  
Proceso Calidad conforme a la normativa ENISO 9001: 2015



### NEO SYSTEM

Funciones:

- Pesado exacto de la carga que debe izarse
- Ajuste de sobrecarga
- Contador horario

### Polivalente y universal

El elevador LIFTHO es un elevador a cable pasante que permite elevar una carga de una capacidad que va de 600 kg a 1 000 kg.

El elevador LIFTHO puede utilizarse en el mundo entero; en el sector de los ascensores y de la industria. Está destinado a los profesionales que intervienen para trabajos en los huecos de los ascensores.

### Robusto y eficiente

El elevador LIFTHO, que está mecanizado en la masa, consta de paredes exteriores 100% de aluminio, lo que le hace ligero, compacto e, igualmente, resistente a la corrosión. Está equipado de una sonda térmica que protege el motor eléctrico y detiene el cabrestante en caso de recalentamiento.

Para más información:

[www.fixator.es](http://www.fixator.es)



LIFTHO ESTÁ DISPONIBLE EN 600 KG, 800 KG Y 1000 KG



**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

FABRICANTE DE ACCESO EN ALTURA DESDE HACE 95 AÑOS



# LIFTHO NEO

I ELEVACIÓN DE PERSONAS | Elevador eléctrico

PRODUCTO FRANCÉS  
FABRICACIÓN FRANCESA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Designación                          | 600 M   | 600 T                              | 800 M   | 1000 M  | 1000 T                             |
|--------------------------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|
| Carga máx. de utilización / WLL (kg) | 600   |                                    | 800   | 1000  |                                    |
| Potencia del motor (kW)              | 1.25  |                                    | 1.25  | 1.25  | 1.85                               |
| Tensión (V)                          | Monofásico<br>- 230V -<br>50Hz/60Hz                                     | Trifásico<br>- 400V -<br>50Hz/60Hz | Monofásico<br>- 230V -<br>50Hz/ 60Hz                              | Monofásico<br>- 230V -<br>50Hz/ -                                 | Trifásico<br>- 400V -<br>50Hz/60Hz |
| Velocidad de elevación (m/min)       | 9m/min - 50Hz<br>11m/min - 60Hz   |                                    | 7m/min - 50Hz<br>8m/min - 60Hz                                    | 7m/min - 50Hz<br>-  | 9m/min - 50Hz<br>10m/min - 60Hz    |
| Peso del cabrestante (kg)            | 51  |                                    | 59  | 59  |                                    |
| Diámetro del cable (mm)              | Ø8.3 mm<br>5x19 o 6x17 o 5x26<br>Acero galvanizado<br>de alma sintética |                                    | Ø9.5 mm<br>5x19 o 5x26,<br>Acero galvanizado<br>de alma sintética | Ø10.3 mm<br>5x19 o 5x26<br>Acero galvanizado<br>de alma sintética |                                    |
| Fin de carrera alta                  | Sí  |                                    | Sí  | Sí  |                                    |

## ¿ LO SABÍA USTED ?

El primer LIFTHO fue creado en los años 90.

En su origen, estaba destinado únicamente al sector de los ascensores. Actualmente, el LIFTHO se utiliza en distintos tipos de obras (elevación de carga; personas o materiales) en diferentes campos de actividad.

Su antigüedad y su polivalencia representan garantías de calidad para los usuarios.

Equipado del módulo NEO System (electrónica embarcada), el elevador LIFTHO posee un contador horario y una función que permite pesar de manera precisa la carga que debe elevarse.

## EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Botonera (5m de cable) de doble aislamiento IP 65
- 1 Tope de fin de carrera



## ACCESORIOS

- Kit de fijación de gancho (otras soluciones posibles)
- Ruedas y puño telescópico de transporte
- Sistema de anticaída SECURICHUTE 600, 800 y 1000
- Alargaderas para botonera (de 15 a 60 m)
- Radiomando de doble aislamiento, IP 65, (alcance 100 metros)
- Polea de reenvío para duplicar la capacidad de carga (polipasto)

**FIXATOR**  
SAFETY AT THE VERY TOP

8 rue du Bois Rinier - P.A. - BP 10041  
49181 St-Barthélemy-d'Anjou Cedex  
FRANCE

T. : + 33 (0) 241 311 700  
Fax : + 33 (0) 241 311 705

Email : [info@fixator.com](mailto:info@fixator.com)

[www.fixator.es](http://www.fixator.es)



ALARGADERA  
Para botonera



SECURICHUTE  
en versión 600, 800 y 1000

