

Poulie UPS2T (Universal Pin-Safe)

I LEVAGE DE PERSONNES ET DE MATÉRIEL I POULIES

La poulie UPS2T est une poulie ouvrante universelle avec axe principal amovible et d'autres fonctionnalités de sécurité innovantes. Sa capacité est de 2 tonnes.

Elle permet de réaliser des mouflages  (et de doubler ainsi la capacité de levage du treuil) ou des renvois de charges  en particulier avec les treuils Fixator Liftho ou Motrix.

Elle est dédiée aux travaux d'installation en gaine d'ascenseurs ou d'autres besoins de levage jusqu'à 2000 kg.



✓ Conçue à l'aide de la norme NF EN 1808

✓ Conforme à la norme ISO:9001



Capacité: 2 tonnes
Poids (sans crochet): 4,1 kg
Ø de la gorge: 200 mm

Dimensions: 280x325x83 mm
Câble: Résistant à la torsion de Ø 8,3 jusqu'à 10,3 mm

CHOIX DES CROCHETS

Fixes ou semi-tournants,
Auto-bloquants ou à linguet



PAVÉS LATÉRAUX ORIENTABLES ET REGLABLES:

Évitent le dégorgement et permettent d'atteindre un angle de déviation jusqu'à 90°



CHOIX DU CÂBLE:


Résistant à la torsion,
disponible en différents diamètres:
8,3, 9,5 ou 10,3 mm



TREUILS COMPATIBLES:

Treuils Fixator (Norme CE):
Liftho 600/800/1000
Motrix 750/1000

Treuils Fixator (Norme UL/CSA):
e.lift 1000/1500/2200 lbs
(ou treuils à câble passant d'une capacité de levage jusqu'à 1T)



AXE VERROUILLABLE ET AMOVIBLE:

Axe amovible et doublement verrouillable grâce à une goupille de sécurité et une conception innovante.

